

Original DEUTZ Oel

DEUTZ Oel TLS-15 W40 D (DQC II-05)



Die Sicherheit bietet DQC
DEUTZ QUALITY CLASS!

The engine company.



DEUTZ Oel TLS-15 W40 D (DQC II-05)

ist ein Super-High-Performance-Dieselmotorenöl für hochaufgeladene und hochbelastete Dieselmotoren und erfüllt die DEUTZ-Qualitätsklasse DQC II-05.

Die Viskositäts SAE-Klasse 15W 40 Öl sichert den problemlosen Ganzjahres-Einsatz ohne Einschränkungen.

Das DEUTZ Oel TLS-15W 40 D wird bei DEUTZ in der Motorenentwicklung und bei Dauerhaltbarkeitsprüfungen intensiv eingesetzt.

Freigaben / Spezifikationen

DEUTZ DQC II-05
ACEA E5-02 / E3-96 / B3-04
API CG-4

Vorteile

- Hoher Verschleißschutz auch unter Dauerbelastung bei voller Motorenleistung.
- Schutz vor Korrosion auch bei Verwendung von Dieselmotorenkraftstoffen mit höherem Schwefelgehalt.
- Sicherer Schutz vor Ablagerungen, Verschlämmungen und Verklebungen sowohl bei außergewöhnlich starken thermischen Belastungen als auch im Intervallbetrieb.
- Schnelle Durchölung nach dem Start, dadurch Reduzierung des Kaltstart- und Warmlaufverschleißes.
- Möglichkeit zur Verlängerung bzw. Optimierung der Ölstandzeiten bei Anwendung des DEUTZ Öl-Diagnose-Systems.

Anwendungshinweise

- Unabhängig von der jeweiligen Laufleistung können DEUTZ Motoren auf TLS-15 W40 D ohne Spülen umgestellt werden.
- Um die volle Performance zu erreichen, sollen Original DEUTZ Motorenöle nicht mit anderen Ölsorten vermischt werden.
- Die zulässigen Ölbetriebszeiten können je nach Anwendung den Betriebsanleitungen bzw. dem Technischen Rundschreiben TR 0199-99-3002 entnommen werden.
- Die Vermischung von Original DEUTZ Motorenölen mit im Handel erhältlichen Additiven schadet der Performance der Öle und wird nicht von DEUTZ empfohlen.
- Die Eignung des DEUTZ Motorenöls TLS-15 W40 D für Motoren anderer Hersteller kann beim zuständigen DEUTZ Händler erfragt werden.
- Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage beim zuständigen DEUTZ Händler erhältlich.

Teilenummer	Bezeichnung	Gebinde
0101 6331	DEUTZ Oel TLS - 15W40D	5 Liter Behälter
0101 6332	DEUTZ Oel TLS - 15W40D	20 Liter Behälter
0101 6333	DEUTZ Oel TLS - 15W40D	209 Liter Fass
0101 6334	DEUTZ Oel TLS - 15W40D	Tankwagen

Technische Werte TYPISCH

SAE Klasse		15W40	SAE J 300
TBN	[mg KOH/g]	11,1	DIN ISO 3771
Dichte	[g/ml]	0,89	DIN 51757
Flammpunkt COC	[°C]	222	DIN ISO 25
Pourpoint	[°C]	- 33	DIN ISO 3016
Viskosität 40°C	[mm ² /s]	103,00	DIN 51562-1
Viskosität 100°C	[mm ² /s]	14,5	DIN 51562-1
Viskositätsindex (VI)		141	DIN ISO 2909

DEUTZ AG
Ottostraße 1
51149 Köln, Deutschland
Telefon: +49 (0) 221 822-0
Telefax: +49 (0) 221 822-3525
E-Mail: info@deutz.com
www.deutz.com

The engine company. 